

2018 MAVERICK™ X3 TURBO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

DESAFIANTE

- Marca de ADN de Can-Am con diseño de próxima generación
- Baja posición del asiento
- Cabina Ergo-Lok con asientos ajustables en cuatro direcciones

POTENTE

- Motor Rotax® ACE de 120 HP turboalimentado
- Dinámica de flujo de aire avanzada
- Transmisión QRS-X

PRECISO

- Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria
- Chasis ligero y ultraeficiente
- Características excepcionales de manejo

ESPECÍFICO DEL PAQUETE

- Rines de aluminio de 35.6 cm (14 plg.) con neumáticos Maxxis Bighorn 2.0[†] de 71.1 cm (28 plg.)
- 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión delantera y trasera
- Amortiguadores FOX[†] 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste compresión QS3[†]



- White / TURBO
- Hyper Silver & Sunburst Yellow / TURBO

MOTOR

TURBO

Tipo	Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 120 HP de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido y con filtro de aire Donaldson [†] de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L / H / N / R / P
Tren impulsor	2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [‡] X
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS™)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora, 50.8 cm (20 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX [†] 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3 [†]
Suspensión trasera	4 eslabones con brazos torsionales X (TTX) y barra estabilizadora, 50.8 cm (20 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX [†] 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3 [†] y control de tope

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Analogico / digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modo deportivo / ECO™, indicador de 4x4 y cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj, desconexión automática	Protección	Parachoques delantero integrado, placa de protección HMW (alto peso molecular) completa y puertas bajas
Cabrestante	N/A	Instrumentos	Salida de CC de tipo encendedor en la consola central
		Iluminación	Faros LED y luces traseras con distintivos LED Can-Am exclusivos
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de arranque / parada

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
---------	------------------------------

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 [†] 71.1 x 22.9 x 35.6 cm (28 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 [†] 71.1 x 27.9 x 35.6 cm (28 x 11 x 14 plg.)
Rines	35.6 cm (14 plg.) en aluminio

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	332.7 x 162.5 x 167.6 cm (131 x 64 x 66 plg.)
Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
Distancia al suelo	35.6 cm (14 plg.)
Peso en seco estimado	662.2 kg (1,460 lb)
Jaula / Chasis	Acero Dual-phase 980, completamente soldado
Capacidad del portaequipajes	200 lb (91 kg) con sistema de colocación rápida LinQ™
Capacidad de almacenaje	Total: 9.4 L (2.5 US gal.) Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.) Consola central: 2.8 L (0.8 US gal.) Sujetavastos: 0.4 L (0.1 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. ‡Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del operario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco y protección para ojos, además de ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El operario debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse de la empuñadura y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

can-am

Can-AmOffroad.com

