

# 2024 OUTLANDER MAX XT 850



 Fiery Red / 850  
 Wildland Camo / 850

| MOTOR                                | 850  |
|--------------------------------------|--|
| Tipo                                 | Motor bicilíndrico en V Rotax® de 854 cc, 78 hp, enfriado por líquido                                      |
| Sistema de suministro de combustible | Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)                   |
| Transmisión                          | CVT<br>L / H / N / R / P   |
| Tren motriz                          | Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>†</sup> QE |
| Asistencia a la conducción           | Modos de trabajo / estándar / deportivo<br>Freno de Motor Inteligente (iEB™)                               |
| Dirección asistida                   | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos   |
| SUSPENSIONES                         |  |
| Suspensión delantera                 | Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido                   |
| Amortiguadores delanteros            | Doble tubo   |
| Suspensión trasera                   | Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI) 25,1 cm (9.9 plg.) de recorrido                              |
| Amortiguadores traseros              | Doble tubo   |
| NEUMÁTICOS Y RINES                   |  |
| Neumáticos delanteros y traseros     | ITP <sup>†</sup> Terracross 26 x 8 / 10 x 14 plg.  |
| Rines                                | Aluminio fundido de 14 plg.  |
| FRENOS                               |  |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                    |
| Traseros                             | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón                                     |

## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático QE Visco-Lok<sup>†</sup>
- Neumáticos radiales ITP<sup>†</sup> Terracross de 26 plg. con rines de aluminio de 14 plg.
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Deflectores de viento del manubrio

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Peso en seco estimado*       | 394 kg (869 lb)  |
| L x An x Al                  | 238.8 x 121.9 x 135 cm (94 x 48 x 53 plg.)             |
| Distancia entre ejes         | 149.9 cm (59 plg.)                                     |
| Altura al suelo              | 27.9 cm (11 plg.)                                      |
| Altura del asiento           | 87.7 cm (34.5 plg.)                                    |
| Capacidad del portaequipajes | Delanteros: 45 kg (100 lb)<br>Traseros: 90 kg (200 lb) |
| Capacidad de almacenamiento  | 21.4 L (5.7 US gal.)                                   |
| Capacidad de arrastre        | 750 kg (1,650 lb)                                      |
| Capacidad de combustible     | 20.5 L (5.4 US gal.)                                   |

## CARACTERÍSTICAS

|              |  |
|--------------|--|
| Indicador    | Pantalla digital de 4.5 plg.                                   |
| Instrumentos | Salida de cc, conector de 15 A                                 |
| Encendido    | Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF   |
| Iluminación  | Faros LED  |
| Cabrestante  | Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)                             |
| Asiento      | Sistema de Portaequipaje Convertible (CRS)                     |
| Manubrio     | Estándar con deflectores de viento                             |
| Protección   | Defensa delantera y trasera de alta resistencia<br>Salpicadera |

## GARANTÍA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---------------------|-------------------------------------|

# can-am

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

